

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERWOOD

TIÊU CHUẨN NGUYÊN VẬT LIỆU PHỤ

I. ĐINH:

- Đinh bằng sử dụng cho súng bắn đinh, đóng pallet/ thùng gỗ:
- Đinh răng xoắn, mũi nhọn

Loại đinh	Số lượng (đinh/ cuộn x cuộn/ thùng)	SL đinh/thùng
2.3x40	300x40	12,000
2.3x45	300x30	9,000
2.3x50	300x30	9,000
2.3x57	300x30	9,000
2.5x57	300x30	9,000
2.5x64	300x30	9,000
2.87x70	250x20	5,000

- Đinh bằng, răng xoắn, mũi tù. (Sử dụng theo yêu cầu khách hàng).

Loại đinh	Quy Cách	SL đinh/thùng
2.3x50	300x30	9,000
2.5x64	300x30	9,000

- Đinh thường:

- Đinh sắc đen để tăng khả năng ma sát với các mối liên kết khi sử dụng đinh.
- Đinh phải đủ kích thước, mũi nhọn, mũ tròn, cây đinh thẳng, chắc chắn.
- Sử dụng để đóng để pallet/ thùng gỗ trong 1 số trường hợp cơ động, nhỏ lẻ, làm việc tại hiện trường để công nhân thuận tiện thao tác.

II. Ke, vít, Ren, Bulong:

- Ke sắt/tôn theo từng loại thùng phù hợp, nhằm tăng cường độ chắc khỏe cửa thùng giữa các mối ghép, liên kết các vách thùng.
- Vít: sử dụng vít dành riêng cho vật liệu gỗ
- Zen sắt: dùng để bắt bulong cho các loại đế pallet có trọng tải nặng, kích thước quá khổ, cần nối gỗ mà Đinh không thể đảm bảo được.
- Bulong: có vòng đệm và ecu bắt 2 đầu.

III. Bạt PE:

- Loại bạt 1 mặt xanh 1 mặt vàng.

- Kích thước bạt: 1m x 50m.

Sử dụng để che phủ kiện gỗ cho những trường hợp hàng quá khổ quá tải, đóng cont flatrack, hoặc hàng đi tàu rời.

IV. Giấy bạc, giấy bạc:

- Loại KT 1m x 100m (~ 50kgs/cuộn).
- Dùng để hút chân không máy móc, thiết bị bên trong thùng gỗ, hạn chế tác động của môi trường, đặc biệt là đồ điện tử, máy móc quan trọng.

V. Nilon chít, xốp đệm, gel chống ẩm:

- Dùng để bọc lót, chèn hàng hóa bên trong thùng gỗ, nhằm đảm bảo sản phẩm khỏi tác động của môi trường bên ngoài.

VI. Các loại dây đai dù, nhựa:

- Kích thước dây đai nhựa/ sắt: 16x1 mm (rộng x dày)
- Dùng để chằng buộc hàng hóa.

Ngày 01 tháng 01 năm 2014
CÔNG TY CP INTERWOOD



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Phùng Hưng